

HYB-KALKKIPASTAN KÄYTTÖ

Käyttökohteet:

HYB-kalkkipastaa käytetään kalkkimaalin, kalkkiveden ja kalkkilaastin valmistukseen.

Pastan ohentaminen:

Pastan ohentamiseen käytetään HYB-kalkkivettä, joka sekoitetaan huolellisesti pastan kanssa.

Väri: Valkoinen

Värisävyt:

Kalkkipastan ja -maalin sekä laastin värjäykseen käytetään epäorgaanisia väripigmenttejä, jotka sekoitetaan tehtaalla.

Varastointi:

Valmistajan astioissa lämpimässä tilassa siten, että tuote ei jäädy.

Pakkaukset:

Pakkauskoot 25 kg , 200 kg , 800 kg

Maalin valmistus kalkkipastasta:

Annostusmäärät tilavuusosina

Pohjamaalaus: 10-15 % kalkkipastaa / 90-85 % kalkkivettä

Välimaalaus: 25-30 % kalkkipastaa/ 75-70 % kalkkivettä

Pintamaalaus: 35-50 % kalkkipastaa/ 65-50 % kalkkivettä

Kalkkipasta ja kalkkivesi sekoitetaan huolellisesti, jonka jälkeen siitä siivilöidään karkeat rakeet pois. Tehdasvalmisteisessa HYB -kalkkimaalissa max rae on 1mm.

Pastan menekki maalauksessa:

HYB-kalkkipastan menekki maalauksessa riippuu alustan karkeudesta, imukyvystä ja käsittelykerroista. Ohjeellinen menekki on noin 0,5- 1,5 kg/m²